

MAX Siła Przebicia

TERMA Spółka z o. o.
80-298 Gdańsk
Czaple 100
www.termamax.com
mole@termagroup.pl

MAX K130S



Dane techniczne:

Parametr	Jednostka	Wartość
Średnica	[mm]	130
Długość	[mm]	1815
Masa	[kg]	115
Zapotrz. powietrza	[m ³ /min]	od 2,4
Ciśnienie robocze	[bar]	7

Zestaw podstawowy zawiera:

urządzenie przeciskowe o średnicy 130 mm (1), wąż zasilająco – sterujący dł. 20 mb (2), stacja sterująca (3), klucz hakowy (4), klucz oczkowy (5), olej EkoMAX 5I (6)

Zastosowanie:

Samodzielne przeciski pod przyłącza lub przeciski z natychmiastowym wciąganiem rur PE/PCV o średnicy 90-125mm. Przy pomocy poszerzaczy możliwe jest wykonanie przecisków o średnicach 160mm, 180mm, 195mm, 219mm oraz wciąganie rur PE/PVC o średnicach do 200mm. Przy pomocy końcówki skrawającej możliwe jest ręczne wciąganie rur PE/PCV o średnicy 25-55 mm. Poprzez stożki możliwe jest wbijanie rur stalowych do średnicy \varnothing 323 mm.

Gwarancja:

24 miesiące. W czasie okresu gwarancyjnego koszt dostarczenia maszyny do serwisu (poprzez wskazaną przez producenta firmę kurierską) pokrywa producent.

MAX K130S OSPRZĘT DODATKOWY

Opis	Ilustracja
Tuleja \varnothing 90-110 mm z osprzętem do wciągania rur PE/PVC Tuleja \varnothing 125 mm z osprzętem do wciągania rur PE/PVC	
Zestaw do poszerzenia otworu z poszerzaczem \varnothing 160mm, \varnothing 180mm, \varnothing 195mm, \varnothing 219mm oraz do wciągania rur PE/PVC do \varnothing 200mm	
Zestaw do wbijania rur stalowych \varnothing 133mm, \varnothing 159mm, \varnothing 219 mm, \varnothing 273mm, \varnothing 323mm	
Płyta do usuwania urobku \varnothing 133mm, \varnothing 159mm, \varnothing 219mm, \varnothing 273mm, \varnothing 323mm	
Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 2 m Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 3 m	
Olej EkoMax 5 litrów Olej EkoMax 20 litrów	
Wąż sprężarka – olejacz lekki 10 mb Wąż sprężarka – olejacz lekki 20 mb	
Końcówka skrawająca do ręcznego wciągania rur od \varnothing 25 mm do \varnothing 55 mm Końcówka skrawająca do ręcznego wciągania rur od \varnothing 25 mm do \varnothing 55 mm bez pomocy węża zasilająco - sterującego	

KONTAKT:

tel.: +48 58 / 694 05 15
tel.kom.: 607 451 902

fax: +48 58 / 694 05 96
tel.kom.: 607 451 900

mail: kret@terma-max.com
tel. kom.: 607 451 433